

제시된 사진 속 설비는 **로타리 킬른(Rotary Kiln)** 또는 **로터리 건조기**로 확인됩니다. 특히 제어반에 "ROTARY KILN CONTROL PANEL"이라는 문구가 기재되어 있어, 소성이나 건조 공정에 사용되는 장치임을 알 수 있습니다. [田島化学機械株式会社](#)

이 설비와 시각적으로 일치하는 모델의 주요 제원은 다음과 같습니다:

주요 설비 제원

- **제조사:** 중앙화공기 (Chuo Kakohki) 또는 타나베(Tanabe) 등의 소형 배치식 모델과 유사함.
- **모델명 예시:** B-SP-03 (중앙화공기 제품 기준).
- **가열 방식:** 전기 히터(외열식).
- **전원 사양:** 3상 200V 또는 380V (국내 환경에 따라 다를 수 있음).
- **가열 온도:** 최대 약 900°C (히터 온도 기준, 모델에 따라 상이).
- **특징:**
 - 배치(Batch) 타입으로 소량 샘플의 장시간 소성에 적합함.
 - 대기, 질소, 아르곤 등 다양한 분위기 가스 주입이 가능하도록 설계됨.
 - 이동이 용이하도록 하단에 바퀴(캐스터)가 부착된 프레임 구조임. [田島化学機械株式会社 +1](#)